

Aceites y ceras

osmo<sup>®</sup>



2024

# Sistemas de protección y belleza para la madera





## COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR

### SUELOS



**Aceite-Cera Original**  
Protección natural para suelos  
Cod: 3032  
Prest.: 2.5L



**Aceite-Cera Efecto**  
Protección y efecto para suelos  
Cod: 3041, 3044  
Prest.: 2.5L



**Aceite-Cera Coloreado**  
Para suelos teñidos  
Cod: 3040, 3073, 3075  
Prest.: 2.5L

### MOBILIARIOS, PAREDES, TECHOS



**Aceite-Cera Extra Incoloro**  
Tratamiento para madera densas  
Cod: 1101  
Prest.: 2.5L



**TopOil**  
Protección para utensilio y encimera  
Cod: 3028, 3058  
Prest.: 0.5L



**Cera-Deco**  
Recomendado para juguetes  
Cod: 3111, 3104, 3105, 3131  
Prest.: 0.13L, 0.75L, 2.5L



**Uviwax Protección UV**  
Para todo tipo de madera clara  
Cod: 7200, 7266  
Prest.: 2.5L

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO



**Aceite Mantenimiento**  
Recomendado para espacios públicos  
Cod: 3081, 3079  
Prest.: 1L



**Cera limpieza**  
Ideal para manchas difíciles  
Cod: 3029  
Prest.: 1L



**Jabón fluido especial**  
Limpieza y mantenimiento  
Cod: 8016  
Prest.: 1L



Cod: 610  
Prest.: 2.5L

### Aceite para Hormigón

Adecuado para la impregnación clara de casi todos los tipos de mortero, como hormigón en bruto, piedra artificial, solera y piedra natural microporosa, tanto con la superficie pulida, lijada o rota, así como para baldosas sin esmaltar. Es idóneo en aplicaciones como panelado de pared y suelos en cocinas y baños, así como para tableros de mesa, alféizares de ventanas y encimeras de cocina.



# COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

FACHADAS, SOL Y SOMBRA, MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN

## ACABADO TRANSPARENTE



**Aceite Protección UV**  
Acabado transparente  
Cod: 420  
Prest.: 2.5L



**Lasur al Aceite**  
Protección contra moho, algas y hongo  
Cod: 708, 712, 727, 900  
Prest.: 2.5L



**Aceite Decking**  
Para tratamiento y acabados  
Cod: 007, 013  
Prest.: 2.5L

## ACABADO DE COLOR\*



**Pintura de Campaña**  
Acabado mate de colores vivos  
Prest.: 0.75L, 2.5L

	2101
	2203
	2205
	2311
	2506
	2706



\*No recomendado para pisos

## MANTENIMIENTO



**Gel Decapante**  
Elimina viejas aplicaciones de aceite  
Cod: 6611  
Prest.: 2.5L



**Renovador de Color**  
Limpia y revitaliza la madera agrisada  
Cod: 6609  
Prest.: 2.5L



**Limpiador Deck madera**  
Limpieza para tarima o celosilla  
Cod: 8025  
Prest.: 2.5L



Cod: 620  
Prest.: 2.5L


## Aceite de Piedra y Terracota

Adecuado para la impregnación incolora de piedra natural microporosa con la superficie pulida, lijada o rota y de piedra artificial colocadas al exterior. Especialmente adecuado para pavimentos y alféizares de granito, así como piedra caliza y pizarra.

# HERRAMIENTAS

## RODILLOS Y HANDPAD

La mejor aplicación es la que garantiza una capa uniforme y un bajo consumo de material. El rodillo microfibra Osmo cumple ambos requisitos.



## HANDXCENTER

Adecuado para la coloración de superficies de madera y también para el cuidado inicial y renovación de las superficies aceitadas. Para uso exclusivo en el interior de edificios.



## BROCHAS Y CEPILLOS

Aplicación sencilla y resultados visuales perfectos gracias a las brochas y cepillos de cerdas fuertemente unidas en una matriz.



## TIPS DE LIMPIEZA

- > Para eliminar el agrisado de la madera en exterior. Utilizar el gel Renovador de Color con brocha Osmo para un mejor resultado.
- > Para eliminar aplicaciones antiguas de acabados al aceite, se debe limpiar la suciedad y residuos sólidos previamente.
- > Mantener las brochas, cepillos, rodillos y handpad limpio de residuos de aplicaciones anteriores. El uso correcto de tus herramientas permitirá un óptimo trabajo.

## ¿POR QUÉ ELEGIR ACEITES Y CERA OSMO?



UN PRODUCTO,  
TODAS LAS VENTAJAS

- > El acabado penetra en la madera y también se deposita sobre la superficie.
- > Reavivan la madera.
- > Pueden renovarse fácilmente y parcialmente.
- > No se agrietan, descaman o pelan, ni forman ampollas.
- > Gran resistencia a los líquidos
- > Mantenimiento sencillo.

EXTERIOR



Factor protección UV  
Test basado en EN 927-6



Film de protección  
El recubrimiento está protegido contra ataques de algas, hongos y mohos

INTERIOR




Alimentos seguros  
EURO-Norma 1186 parte 5/14  
Inocuo para humanos, animales y plantas - una vez seco



Inocuo para humanos, animales y plantas (una vez seco)  
Idóneo para juguetes infantiles, de acuerdo con DIN EN 71.3; resistente a saliva y sudoración

## BENEFICIOS DE ACEITES Y CERA OSMO



**RENDIMIENTO: AHORRO SIGNIFICATIVO**  
El alto contenido en sólidos se traduce en una cobertura extraordinaria y el mejor precio por m<sup>2</sup>



**MAYOR RAPIDEZ: SIN LIJADO**  
Los acabados Osmo pueden renovarse sin lijado, ahorrando así tiempo y dinero



**NATURAL : VIDA SALUDABLE**  
Con aceite y ceras naturales, lo mejor para la madera y el medio ambiente



SAWA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAC - RUC: 20451497006  
Representante exclusivo en el Perú

[www.sawasi.com](http://www.sawasi.com)  
 986 052 004

LIMA NORTE  
Av. Laureles 351,  
Independencia  
 964 050 231

LIMA SUR  
Av. Juan Velasco Alvarado - Parcela 2 Mz N Lote  
2 Tienda 3 - Parque Industrial Villa El Salvador  
 981 293 989

ASISTENCIA TECNICA  
[ventas@sawasi.com](mailto:ventas@sawasi.com)  
 989 191 433

sawasisac  
 sawa.peru