



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: YL.1150.00

DESCRIPCIÓN: FONDO BA TRANSPARENTE P/ INTERIORES

Uso Recomendado: Procesos de pintura de muebles de madera en general de uso interno. Desarrollado para atender las nuevas tendencias de mercado por ser ecológicamente correcto. Presenta optima transparencia, bajo olor de poder ser utilizado en procesos de pintura donde son necesarias aplicaciones en vertical.

Instrucciones de Uso:

- Producto para aplicación a pistola convencional o automática.
- Recomendamos que las pistolas presenten orificios de 2.0.
- Homogenizar bien el producto y diluir hasta 20% con agua embotellada o de caja, conforme necesidad.
- Recomendamos que la aplicación sea realizada en ambiente con temperatura entre 15 a 40°C y humedad relativa entre 40% a 80%. Bajo condiciones de bajas temperaturas y humedad del aire excesiva, recomendamos secado con aire caliente y ventilado.
- Puede ser catalizado con YC 1401 a 1% para mejorar el lijado.

Especificaciones:

- Viscosidad: 50 ± 5s Copa Ford 8
- Densidad: 1,000 ± 0,020 g/cm³
- Sólidos: 27,6 ± 2%
- pH: 8,0 – 9,0

Preparación de Superficie: La superficie de madera debe estar lijada con lijas 150/180, además de estar exenta de polvo, grasa o cualquier contaminante. En el caso de repintado, remover completamente el sistema antiguo utilizando Removedor de pinturas, lijando hasta que la superficie se encuentre en su estado original. Usar lijas 220/320/400 para lijado entre manos.

Número de manos: 1 a 2

Rendimiento en peso: 80 a 140g/m²

Secado: 2 a 4 horas para lijado, variable de acuerdo a temperatura ambiente y humedad relativa.

Apilado: 4 horas

Rendimiento: 7 a 13 m² / litro / mano

Almacenaje: Mantener el producto con embalaje cerrado, sin daños por agentes químicos, físicos o de otro tipo, en lugar cubierto, bajo sombra, seco y ventilado.

Plazo de validez: Verificar el plazo de validez que consta en el embalaje del producto.

Nota:

Recomendamos que se hacen aplicaciones de productos a base de solvente en área ventilada. La información anterior es resultado de una serie de experimentos y puede variar según las condiciones ambientales y formulario de solicitud. Para más información visite nuestro website www.sayerlack.com.br

Renner Sayerlack S.A.

Av. Jordano Mendes, 1500 / Cajamar / São Paulo / Brasil / 07760-000 / Fone 55 11 2117-9000 / Fax 55 11 2117-5489 / sayerlack@sayerlack.com.br



FICHA TÉCNICA

Advertencias:

- Almacenar el producto en ambientes con temperaturas entre 5 e 35°C.
- Bajo condiciones de temperaturas inferiores a 15°C el secado se vuelve mas lento y los sustratos como el MDF pueden presentar movimiento de fibras. En estos casos se recomienda el secado en un ambiente con circulación de aire caliente.
- Garantizamos la conformidad de nuestros productos de acuerdo con las especificaciones técnicas, y su rendimiento depende de su correcta aplicación por parte del cliente.
- Como no tenemos el control de la utilización y de la aplicación de los productos, no nos responsabilizamos por la aplicación inadecuada de los productos, cuyo resultado y consecuencias son responsabilidad exclusiva del cliente.
- Las orientaciones técnicas prestadas por Renner Sayerlack, son meramente indicativas y proporcionados de buena fe que constituyen su mejor conocimiento del estado actual de la técnica, por lo que deben ser aprobados por los clientes y no pudiendo, en ningún caso, ser considerados responsables.
- Las reclamaciones solo se aceptarán en relación a los defectos de fabricación.

Composición Básica: Ver ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ).

Revisión: Setiembre 2020

Nota:

Recomendamos que se hacen aplicaciones de productos a base de solvente en área ventilada. La información anterior es resultado de una serie de experimentos y puede variar según las condiciones ambientales y formulario de solicitud. Para más información visite nuestro website www.sayerlack.com.br

Renner Sayerlack S.A.

Av. Jordano Mendes, 1500 / Cajamar / São Paulo / Brasil / 07760-000 / Fone 55 11 2117-9000 / Fax 55 11 2117-5489 / sayerlack@sayerlack.com.br