



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: YL.1424.02

DESCRIPCIÓN: MASILLA PARA MADERA SAYERMASSA

Uso Recomendado: En muebles de madera maciza chapada, MDF, para uso interno. Sayermassa es una masilla especialmente diseñada para corregir defectos directamente sobre la madera antes de comenzar el proceso de pintura. Muestra un buen secado, dureza excelente después del secado, fácil de aplicar y lijar. Por su matriz base agua, tiene un bajo impacto con el medio ambiente. Admite cualquier tipo de acabado.

Instrucciones: Producto listo para el uso, aplicar con espátula de metal o de plástico, en los lugares donde se necesita corrección. Esperar el tiempo de secado recomendado, por lo que lijar. Aplicar el proceso de pintura que desee. Los colores disponibles que son miscibles en masa, lo que permite el ajuste de color de acuerdo con el tono de la madera.

Dilución: No es necesario.

Viscosidad/Consistencia: $70 \pm 5\text{mm}$

Densidad: $1,774 \pm 0,050\text{g/cm}^3$

Sólidos: $76,98 \pm 2\%$

Preparación de la superficie: La superficie de madera debe estar seca, libre de residuos de polvo, grasa, adhesivos o cualquier otro contaminante.

Número de manos: 1 o 2 menor a 1mm. Evitar sobrecargar en capa gruesa ya que puede agrietarse.

Tiempo de Secado: 40 min a 2 horas, este tiempo varía en función de la temperatura y la humedad relativa del ambiente.

Validez: 720 días

Advertencias: No se debe aplicar entre las capas de los fondos, sólo directa sobre madera o MDF.

Composición Básica: Vide Hoja de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)

Revision: Agosto 2010

Nota:

Recomendamos que aplicaciones de productos a base de solvente sean realizadas en área ventilada. Las informaciones arriba indicadas son resultado de una serie de experiencias, y puede sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones ambientales y forma de aplicación. Para mayores informaciones llame a 0800 702-6666 y en Perú al (51) 521-5558.

Renner Sayerlack S.A.

Av. Jordano Mendes, 1500 / Cajamar / São Paulo / Brasil / 07760-000 / Fone 55 11 2117-9000 / Fax 55 11 2117-5489 / sayerlack@sayerlack.com.br